

TPC PVC SG71Z

Flexible Polyvinyl Chloride

Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited

Описание материалов:

Polyvinyl Chloride Homopolymer having high molecular weight and specialty low fish eye for flexible PVC, produced by Suspension Polymerization Process.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая Молекулярная масса Гомополимер		
Используется	Автомобильная внешняя отделка Автомобильная внутренняя отделка Электрические детали Ткани Пленка Мебель Шланг Профили Лист Эластичная пленка Игрушки Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Экструзионная пленка Литье под давлением Экструзионный профиль Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.45 to 0.55	g/cm ³	ISO 60
K-Value	70.0 to 72.0		DIN 53726
Анализ сита			ASTM D1921
-- 1	> 90	%	
-- 2	< 2.0	%	

Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269
Fish Eye	< 20.0	point/150 cm ²	Internal Method
Impurities	< 20.0	specks/100 sq.	ISO R 1265
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	> 3.0E+13	ohms-cm	Internal Method

NOTE

1. Retained on 75 micron
2. Retained on 250 micron

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

