

Vyncolit® EM7400-2

Арамидное волокно

Ероху; Epoxide

Vyncolit N.V.

Описание материалов:

EM 7400-2 is a polyaramide fiber reinforced epoxy molding compound, which features abrasion resistance and light weight.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Арамидное волокно		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Шелковистый		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	6600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Break)	76.0	MPa	ASTM D790

Дополнительная информация

Density - Specific Gravity, ASTM D792: 1 to 1.15 g/cm³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

