

LG PVC LS080S

Polyvinyl Chloride

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

LS080S, homopolymer made by suspension polymerization, can be applied to hard or semi-hard products.

Application:

Hard sheets, films, fittings, injection molded products, bottles, innocuous films, innocuous containers, and food packaging.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Контейнеры
	Пленка
	Фитинги
	Пищевые контейнеры
	Пищевая упаковка
	Формы/штампы/инструменты
	Упаковка
Лист	
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.55 to 0.63	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	61.0		DIN 53726
Размер частиц ²	< 99.8	%	ASTM D1921
Степень полимеризации (30°C)	750 to 850		JIS K6721
Испарители-1 час (110°C)	< 0.30	%	ASTM D3030

NOTE	
1.	23°C
2.	45 Mesh

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

