

## Dynaglide® DW 602

Стекловолокно

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

### Описание материалов:

DW 602 is a speciality fiber glass filled PTFE compound. The color is Maroon / Red. DW 602 is manufactured in a thickness range of 0.010" to 0.064". DW 602 is used in both bearing and seal applications and has the best combination of flexibility and load carrying properties of the Dynaglide series. This product has been designed for use running against hard mating surfaces like Cold Rolled Steel.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Хорошая гибкость
Используется	Подшипники Уплотнения
Внешний вид	Темно-бордовый Красный

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Толщина	0.381 to 1.63	mm	
Деформация	3.0	%	ASTM D621
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Ширина	12.7 to 305	mm	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	10.3	MPa	ASTM D1457
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D1457

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE			ASTM D696
Flow	9.4E-5	cm/cm/°C	
Transverse	7.4E-5	cm/cm/°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

