

KMI PBS KM802A

Polybutylene Succinate

KMI Group Inc.

Описание материалов:

KMI PBS KM802A is a Polybutylene Succinate (PBS) product. It can be processed by extrusion or sheet extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Sheet. Primary characteristic: eco-friendly/green.

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый		
Используется	Лист		
Внешний вид	Белый Желтый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20 to 1.28	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	< 10	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	25.0 to 30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 300	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 12	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 60.0	°C	ISO 868
Температура плавления (DSC)	90.0 to 100	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

