

Fixmaster Conveyor Belt Repair

Polyurethane

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Conveyor Belt Repair is a Polyurethane product. It is available in North America. Applications of Fixmaster Conveyor Belt Repair include engineering/industrial parts and repairing material.

Characteristics include:

Good Flexibility

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая гибкость		
Используется	Ремни/ремонт ремней Ремонтный материал		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	200	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	93.3	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	10 to 15	min	
Время демолд (25°C)	480 to 720	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

