

LG SBS LG-501

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

Description

Linear structure, Non-Oil Extended Grade Thermoplastic Elastomer

Application

Asphalt Modifier, Plastic Modifier, Compounding, Adhesives etc

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Клеи
	Уплотнение
	Обувь
	Модификация пластмасс
Формы	Гранулы
Метод обработки	Каландрирование
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm ³	ISO 2781
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание Стирола	31	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.50	%	ASTM D1416
Structure	Linear		
T.S.V.	13.4	cSt	ASTM D445

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	79		ASTM D2240

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

