

SynPlast™ L9TM-E

Triisononyl Trimellitate

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Linear & branched nonyl trimellitate

Главная Информация

Используется	Электрическое/электронное применение Промышленное применение Применение в автомобильной области Материал оболочки кабельного отсека для потолка Добавка
--------------	---

Формы Жидкость

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.965 - 0.973	g/cm ³	ASTM D792
Кислотная ценность-(Как % TMA)		%	ASTM D1045
Moisture Content		ppm	ASTM E203
Внешний вид	Clear, clean		
Цвет-(Pt-Co весы)			ASTM D1209
Содержание эфира	> 99	%	ASTM D3465
Точка литья	-54	°C	ASTM D97

Дополнительная информация

Contains 0.1-0.15 wt% 1,1,3-Tris (2-methyl-4-hydroxy-5-t-butyl phenyl) butane as an antioxidant

NOTE

1. @ 25 C/25 C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

