

Arak LLDPE BD2450AA

Linear Low Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

BD24250AA is a linear low density polyethylene copolymer containing butene-1 as a co-monomer.

BD24250AA is suitable for high flow injection moulding applications such as house wares, boxes and closures.

The superior stress crack resistance makes it particularly good for caps and closures.

* BD24250AA is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер Сополимер Приемлемый пищевой контакт Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокий поток		
Используется	Колпачки Затворы Контейнеры Товары для дома		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D2838
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль	390	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	25	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

