

Axiall PVC 7055 White

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7055 White is a special purpose rigid PVC extrusion compound designed for window and door applications.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая прочность Хорошая устойчивость к погоде		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-43353-22		ASTM D4216
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	106		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2730	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	49.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2730	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	780	J/m	ASTM D256A
Прочность на растяжение	168	kJ/m ²	ASTM D1822
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
-- 1	> 102	J/cm	
-- 2	> 102	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	66.8	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	4.9E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
NOTE			
1.	Procedure A		

2.

Procedure B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

