

## BCC Resins BC 6002

Epoxy; Epoxide

BCC Products Inc.

### Описание материалов:

BCC Resins BC 6002 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by coating and is available in North America. Typical application: Coating Applications. Primary characteristic: good toughness.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Паста		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.57	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	89		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	47.6	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (Break)	55.8	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	97.2	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	76.7	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 15		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 8.5		
	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Volume: 100		
Срок службы горшка (24°C)	16 to 20	min	
Время демолд (24°C)	480 to 720	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

