

## HIPOLEN P® FL 5

Polypropylene Homopolymer

Hipol a.d.

### Описание материалов:

HIPOLEN P FL 5 is medium flow homopolymer designed for production of bi-axially oriented films. The products have good mechanical, optical and barrier properties. FL 5 has enhanced processing stabilization, but stabilizer formulation contains neither calcium stearate, nor slip and antiblockig agents.

Applications

Film for food, flower, textile and tobacco products packaging

Film for metallization and lacquering

Adhesive tapes, laminates

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор обработки		
Характеристики	Оптическая производительность		
	Гомополимер		
	Хорошая стабильность обработки		
	Средняя степень жидкости		
	Барьерная смола		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка		
	Упаковка		
	Пленка		
	Ламинат		
	Ремешок		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Двухосно-ориентированная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/D
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	34.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	1450	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

