

## I. Stern 3220NB

Polypropylene Copolymer

I. STERN & CO. INC.

### Описание материалов:

3320NB - Prime Impact Copolymer Polypropylene, No Break

Features

Outstanding impact strength balanced with stiffness

Excellent long term heat aging properties

Wet/dry environmental resistance

Good surface gloss

Applications

automotive

appliance

lawn & garden

rigid packaging

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая термостойкость к старению Глянцевый Высокая ударопрочность Высокая жесткость		
Используется	Приборы Автомобильные Приложения Оборудование для газонов и сада Жесткая упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	18	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	22.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% тангента <sup>3</sup>	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	167	°C	ASTM D648
NOTE			

---

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

