

## Axiall PVC 8897

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

8897 is a general purpose flexible extrusion PVC compound formulated for increased impact performance and microbial resistance in demanding marine and boat bumper applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая гибкость		
	Универсальный		
Используется	Универсальный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 - 1.29	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	86 - 92		ASTM D2240
Shaw D, 10 seconds	34 - 40		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	18.5	MPa	ASTM D638
100% strain	13.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	230	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	179	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

