

REVOLVE® M-649

Polyethylene

Matrix Polymers

Описание материалов:

Revolve M-649 is a fully formulated rotomoulding grade which contains a new formulation Flame Retardant additive designed to give much improved weatherability and whiter Natural colour. The grade also has been designed to give increased stiffness. Classified according to UL94 V-2 @ 3mm.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая плавность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	16.8	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	940	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Воздействие низкой температуры-Рука (3.00 mm)	55.5	J	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (3.00 mm)	V-2	UL 94	
NOTE			
1.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

