

Alpha PVC 2222C-70 CLEAR

Flexible Polyvinyl Chloride

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

AlphaGary's 2222C series is a flexible, clear PVC designed for extrusion applications and formulated with additives sanctioned by the US FDA in Title 21 CFR. The available durometer range in this series is 50-95A. If features such as gamma stability, non-DEHP, or non-phthalate are necessary, please contact AlphaGary for an alternate candidate.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокое разрешение Термическая стабильность, хорошая		
Используется	Косметика Пищевая упаковка Контейнер для еды Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан USP категория VI		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Доступные цвета Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	70		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	420	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

