

HANWHA KL-701

Polyvinyl Chloride

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: Low viscosity fast gelling. Low temperature processing is possible due to low degree of polymerization. High foaming.

Use: Low melting temperature, wall paper and low temperature foaming materials

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Foamable свойство		
Используется	Пена		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.19 - 0.27	g/cm ³	ASTM D1895
Летучее вещество		%	ASTM D3030
Размер частиц-100 сетка (150 мкм) просеивание %	100	%	Internal method
Вязкость брокфилда-Cps/6 об/мин			ASTM D1824
Степень полимеризации			
DP	700 - 800		JIS K6720-2
K-Value	59.0		DIN 53726
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	

Liquidity: Dilatant

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

