

## MTEGRITY™ LLDPE LL104AM

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

### Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL104AM is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LLDPE LL104AM include bags/liners, film and packaging. Primary characteristic: antiblock.

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок		
Характеристики	Средняя антиблокировка		
Используется	Пленка		
	Вкладыши		
	Упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	179	MPa	
1% Secant, TD	193	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	33.1	MPa	
TD : Break	27.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	600	%	
TD : Break	800	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	110	g	
TD	430	g	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

