

## Moplen EP300H

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Polypropylene Impact Copolymer Resin

Features:

Good cold impact resistance

Good dimensional stability

Applications:

Corrugated board extrusion

Stationary sheets

Blow molding bottles

Pail lids/ Crates injection

Главная Информация			
UL YellowCard	E205299-228161		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Сополимер удара		
	Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Кровельный лист		
	Применение выдувного формования		
	Лист		
	Бутылка		
	Баррель		
	Канцелярские принадлежности		
	Загрузочная коробка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1150	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	88.0	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

