

NEXUS PE HDPE-0350

High Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

High Density Polyethylene for blow molding applications

Nexus HDPE-0350 is designed for general purpose blow molding applications requiring good ESCR and impact properties. Also available with an antistat package.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая ударопрочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Применение выдувного формования Общее назначение		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

