

NEOFLON™ NC-1539N

Perfluoroethylene Propylene Copolymer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

NEOFLON™ NC-1539N is a Perfluoroethylene Propylene Copolymer (FEP) material. It is available in North America.

Typical application of NEOFLON™ NC-1539N: Coating Applications

Главная Информация			
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.45 to 0.65	g/cm ³	JIS K6891
Массовый расход расплава (MFR) (372°C/2.16 kg)	0.80 to 1.5	g/10 min	ASTM D2116
Размер частиц	20.0 to 90.0	µm	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	265 to 275	°C	ASTM D2116

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat