

## CERTENE™ LDF-1220A

Low Density Polyethylene

Muehlstein

### Описание материалов:

LDF-1220A is a certified prime extrusion coating resin specially designed for high speed, lightweight extrusion coating. LDF-1220A is used in flexible packaging and paper board coating applications such as liquid/juice, laminate tube, condiment pouches, dry and snack foods packaging, sugar pouches, and lidding stock. LDF-1220A contains no slip and no antiblock. LDF-1220A complies with FDA regulation 21CFR177.1520 (c)2.2 and with most international regulations concerning the polyethylene use in contact with food articles.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая гибкость		
Используется	Нанесение покрытия Пищевая упаковка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,2		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.915	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Нарисуйте вниз <sup>1</sup>	240	m/min	
Вырез-в <sup>2</sup>			
164 ft/min (50 m/min)	40.6	mm	
328 ft/min (100 m/min)	35.6	mm	

NOTE	
1.	Constant extruder output @ 35 rpm
2.	Air Gap of 6.7 in (170 mm)Constant extruder output @ 35 rpm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

