

Viton® E-60

Fluoroelastomer

DuPont Performance Elastomers

Описание материалов:

Viton® E-60 is a Fluoroelastomer product. It can be processed by calendering, compression molding, or extrusion and is available in Europe or North America. Applications of Viton® E-60 include packaging and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Wear Resistant

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Кислотоупорный Устойчивый к грибку Сопротивление бензину Хорошая стойкость к истиранию Хорошая коррозионная стойкость Низкая проницаемость газа Маслостойкий Устойчивость к окислению
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Упаковка Уплотнения
Формы	Гранулы
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Каландрирование Прессформа сжатия Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.82	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	1.82	g/cm ³	ASTM D1895

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	77		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	12.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D412
Комплект сжатия (200°C)	15	%	ASTM D395

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

