

Ultramid® B27 03

Polyamide 6

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultramid® B27 03 is a polyamide 6 for the production of bright textile and carpet fibers.

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкость		
Используется	Волокно		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.67	g/cm ³	ISO 60
Номер вязкости (H ₂ SO ₄ (Sulphuric Acid))	146 - 151	cm ³ /g	ISO 307
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

Дополнительная информация	
Amino End-groups, BASF Method: 35 to 39 meq/kg Color Number, BASF Method: max. 5 APHA Density, ISO 1183: 1.12 to 1.15 g/cm ³ Extractables, ISO 6427, chips not ground/16h: 0.6% Moisture Content, ISO 15512: 0.06% Pellet Shape: Cylindrical Pellet Size: 2 to 2.5 mm Specific Chip Number: approx. 80/g Relative Viscosity, 1% (m/v) in 96% (m/m) sulfuric acid, ISO 307: 2.67 to 2.73	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat