

KRATON® A1536 H

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton A1536 H is a linear triblock copolymer based on styrene and ethylene/butylene. It is supplied from North America in they physical form identified below:

Kraton A1536 HU - supplied to customers as an undusted powder.

Kraton A1536 HS - supplied to customers as a dusted powder

Kraton A1536 H is used in compound formulations and as a modifier of thermoplastics. It may also find use in formulating adhesives, sealants, coatings and modified bitumens.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант 2		
Характеристики	Сополимер		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/5.0 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Антиоксидантная добавка	0.0700 to 0.130		
Содержание золы-S	0.4 to 0.7	wt%	
Содержание полистирола ¹	37.0 to 44.0	wt%	Internal Method
Общее количество экстрактов	< 1.6	%	Internal Method
Летучее вещество	< 1.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec, Compression Molded)	65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	6.45	MPa	Internal Method
Прочность на растяжение (Yield)	> 34.5	MPa	Internal Method
Удлинение при растяжении (Break)	660	%	Internal Method

NOTE

1. Measured on the polymer before hydrogenation.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

