

## ImerPlast™ 20

Polyolefin

Imerys Minerals

### Описание материалов:

ImerPlast 20 is a high stiffness polyolefin/mineral compound specifically developed for pipe extrusion applications.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая жесткость	
Используется	Трубопроводы	
Внешний вид	Темно-серый	
Метод обработки	Экструзионная труба	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min
Влага	0.1	wt%
Фильтрация расплава	240.0	µm
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	23.0	MPa
Флекторный модуль	1000	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

