

Unichem 91-1113 BLACK

Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 91-1113 is a black vinyl injection molding compound designed to meet the requirements of Ford material specification ESB-M4D 284C3.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Хорошая стабильность обработки Универсальный		
Используется	Применение в автомобильной области Универсальный		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	82		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	15.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ¹ (Break)	440	%	ASTM D412
Tear Strength ²	48.0	kN/m	ASTM D624
Дополнительная информация			
Tensile Strength, ASTM D412, Type IV, 500 mm/min: 15.35 Mpa Cold Flexibility, GM 9503P, -34°C, 254150 mandrel: Passes			
NOTE			
1.	Mouth die C, 500 mm/min		
2.	C mould		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

