

PrimaFlex® LL 24020

Linear Low Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: LL 24020 is a copolymer designed for compounding and injection molding applications.

Applications: Compounding / Injection molding applications

Features:

Excellent processability

Improved dispersion

Complies with FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Диспергируемый Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность
Используется	Уплотнение
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Уплотнение Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant	415	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	13.1	MPa	
Break	8.96	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	12	%	
Break	200	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

