

SMOKEGUARD™ III 1080-C NATURAL

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

A HIGHLY FLAME RETARDANT, LOW SMOKE, LEAD FREE PLENUM JACKET COMPOUND. FOR CONDUIT APPLICATIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) Содержание свинца Низкий уровень дыма		
Используется	Трубопровод Пленочный кабельный кожух		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.67 to 1.71	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	72 to 78		
Shore D, 15 sec	60 to 66		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (1.91 mm)	758	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
0.381 mm	17.2	MPa	
1.91 mm	15.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break, 1.91 mm	200	%	
Break, 0.381 mm	190	%	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	54	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

