

ARNYL PA6 NERO 30% FV INDUSTRIALE

Polyamide 6

Daloga srl

Описание материалов:

ARNYL PA6 NERO 30% FV INDUSTRIALE is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Europe.

Typical application of ARNYL PA6 NERO 30% FV INDUSTRIALE: Industrial Applications

Главная Информация			
Используется	Промышленное применение		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm ³	ASTM D792
Содержание золы-1 ч (750°C)	28 to 32	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	6000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	110	MPa	
Break	105	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	2.4	%	ASTM D638
Флекторный модуль	5600	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	70	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	220	°C	
1.8 MPa, Unannealed	210	°C	
Викат Температура размягчения			
--	220	°C	ASTM D1525 ¹
--	215	°C	ASTM D1525 ²
Температура плавления	222	°C	DSC

NOTE	
1.	Loading 1 (10 N)
2.	Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

