

Moplen HP562T

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP562T is a polypropylene homopolymer manufactured using the Spheripol process. Its has excellent drawability and spinnability properties, and is particularly suitable for production of fine denier spunbond non-wovens. Potential end use applications include diapers and sanitary napkins, apparel covers, wet tissues, shopping bags and agricultural-use textiles. Moplen HP562T can be evaluated in applications that need Anti-Gas Fading performance.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа Гомополимер Узкое молекулярное распределение веса		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Сумки Нетканые материалы Нетканые материалы спанбонд		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	60	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	98		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1470	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	25	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

