

Shandong PP GFPP40-2

Стекловолокно

Polypropylene

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PP GFPP40-2 is a Polypropylene material filled with glass fiber. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PP GFPP40-2 are:

Heat Resistant

High Strength

Rigid

Typical applications include:

Appliances

Electrical/Electronic Applications

Fabrics/Fibers

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Высокая термостойкость
	Высокая жесткость
	Высокая прочность
Используется	Компоненты прибора
	Электрическое/электронное применение
	Текстильные изделия

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 60.0	MPa
Флекторный стресс	> 40.0	MPa

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод ударная прочность	> 8.0	kJ/m ²
Незубчатый изод ударная прочность	> 40	kJ/m ²

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	> 155	°C

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Residue of Combustion	38 to 42	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

