

Nymax™ XGF 1200A 55 HS UV BLACK

55% стекловолокно

Polyamide 66

PolyOne Corporation

Описание материалов:

The Nymax® GF 1200 Series of glass fiber-reinforced nylon 6/6 compounds have been specifically formulated for applications requiring high stiffness, tensile properties, heat resistance, and durability in harsh environments. These materials are available in a broad range of reinforcement levels depending upon stiffness characteristics desired and have been formulated to offer ease of processing in most standard thermoplastic processing equipment

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 55% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Общее назначение Стабилизация тепла
Используется	Автомобильные Приложения Применение конструкции Потребительские приложения Общее назначение Промышленное применение
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	17000	MPa	ISO 527
Прочность на растяжение ² (Yield)	193	MPa	ISO 527

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	5.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

