

Varcum 29319

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Varcum 29319 is a long-flow, two-step, powdered phenolic resin, which is processed using standard cold-press techniques.

Brittle, coolant resistant bond structures for use in such grinding applications as roll grinding, tool room grinding, specialty grinding and the cutting of ceramic materials.

Wheels formulated with this resin provide and easy, fast, cool cutting action which is particularly effective in critical metal grinding applications where overheating or burning of the metal must be minimized.

Use of Varcum 29353 is recommended as a wetting agent (for 29319).

Главная Информация

Используется	Колеса		
Формы	Порошок		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Гекса	6.6	%	Internal Method
Наклонная пластина потока (125°C)	6.00	см	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat