

## Moplen HP520M

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Polypropylene Homopolymer Resin for core layer of Co-extrusion

Features:

Good optical properties

Good film stiffness

Low gels

Excellent compatibility with multi-layer film constructions

Applications:

As core layer for co-extrusion cast films

Ribbon Tape

Главная Информация			
Характеристики	Низкоскоростная затвердевающая точка Жесткий, хороший Оптическая производительность Гомополимер		
Используется	Литая пленка		
Метод обработки	Созэкструдированная пленка Козэкструзионное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1550	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	28	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

