

Evermore PUR SA-2265

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SA-2265 is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Applications of Evermore PUR SA-2265 include adhesives/tapes and fabrics/fibers.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Flexibility

Главная Информация	
Характеристики	Очищаемый Хорошая адгезия Гибкость при низкой температуре
Используется	Клеи Синтетическая кожа Текстильные изделия

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.96 to 3.92	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	9.81 to 24.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300 to 600	%	ASTM D412

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	80.0 to 120	Pa·s	ASTM D3835

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	63 to 67	%	
Растворители	DMF, MEK, TOL		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

