

## Devcon Floor Patch™ FC

Ероху; Epoxide

Devcon

### Описание материалов:

A fast-curing, concrete patching compound that bonds to concrete, brick, masonry, metal, or wood and returns repair area to service in three hours. Intended Use:

Fast curing repairs to concrete floors where you need to have medium to heavy traffic on the floor in 3 hours. Used to repair expansion joints which have been damaged by forklift traffic. Used to anchor metal rails in concrete.

Product Features:

Bonds to damp surfaces

Easily troweled to 1/4" or more

Applies on cold or damp surfaces (with primer)

Главная Информация			
Характеристики	Сплоченность Ускоренная Настройка		
Используется	Обслуживание/ремонт пола Ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance	121	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	55.2	МПа	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 2.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	15	min	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Cured 7 days @ 75°F			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (24°C)	3.0	hr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

