

SILVER® FG02

Rigid Polyvinyl Chloride

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® Rigid PVC 730 is a kind of flame resistant rigid PVC compound of excellent mechanical properties, good processability and heat stability, which is applied to appliance, automotive, business equipment, construction and telecommunication.

Главная Информация		
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая термическая стабильность</p> <p>Средняя жесткость</p>	
Используется	<p>Приборы</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Бизнес-оборудование</p> <p>Применение конструкции</p> <p>Телекоммуникации</p>	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.34	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR)	3.2	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	41.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	35	%
Флекторный модуль	2400	MPa
Flexural Strength	68.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод удара (площадь)	65.0	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	70.0	°C
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
1.60 mm	V-0	
2.00 mm	5VA	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

