

DOMAMID® 2403 T-HS

Polyamide 6

DOMO Caproleuna GmbH

Описание материалов:

Domamid@2403T-HS is a polyamide 6 granulate containing titanium dioxide and featuring the quality characteristics specified. The product is primarily used for spinning textile thread (semi-glossy) with fine titre.

The granulate chips have a spherical shape.

Domamid@2403T-HS is hygroscopic and absorbs moisture under indoor air conditions.

The processing characteristics of the product may change, if the moisture content increases.

The extractables increase during extrusion processing

Главная Информация			
Добавка	Диоксид титана (TiO ₂) (3000 ppm) 2		
Используется	Мультифиламенты BCF BCF пряжа Текстильные изделия		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	
Видимая плотность	0.69 to 0.71	g/cm ³	
Извлечение ¹	< 0.6	%	Internal Method
Moisture Content ²	< 0.060	%	ISO 760
Relative Viscosity ³	2.44 to 2.50		Internal Method
Аминоконечные группы ⁴	41 to 45	meq/kg	Internal Method
Конкретный номер чипа	80	count/g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	220 to 225	°C	

NOTE	
1.	domo-number 88-11
2.	domo-number 88-08
3.	domo-number 88-16
4.	domo-number 88-09

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

