

TITANZEX® HP6100

High Density Polyethylene

Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.

Описание материалов:

TITANZEX® HP6100 is a High Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific for extrusion or pipe extrusion.

Important attributes of TITANZEX® HP6100 are:

Creep Resistant

Impact Resistant

Typical applications include:

Industrial Applications

Plumbing/Piping/Potable Water

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Хорошее сопротивление ползучести Высокая ударопрочность |
| Используется | Промышленное применение Трубопроводы |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия Экструзионная труба |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 0.953 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.050 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Экологическое сопротивление растрескиванию (F50) | 1000 | hr | ASTM D1693 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 27.5 | MPa | |
| Break | 30.4 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 740 | % | ASTM D638 |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact | 250 | J/m | ASTM D256 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

