

Ixan® PVS 119

Polyvinylidene Chloride

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

IXAN@SGA -1 is a self-adhesive coating used as a metallized or non-metallic coating of aluminum, steel, and plastic films. This common grade can also be used as plastic coating or coating bonding primer. The resin can be dissolved in a wide range of solvents at room temperature.

Главная Информация		
Характеристики	Влагостойкий Кислородный барьер	
Используется	Пищевая упаковка Упаковка для лекарственных средств Медицинская упаковка	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) Европа 10/1/2011 12:00:00	
Внешний вид	Белый	
Формы	Порошок	
Метод обработки	Кокструктурионное формование Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес-Экструдированный	1.700	g/cm ³
Размер частиц-Среднее значение	220	µm
Плотность-Жидкость	800	kg/m ³
Скорость передачи кислорода-(23 °C, 85% RH, 10 мкм) ¹	7.0	cm ³ /m ² /bar/24 hr
Передача водяного пара-(38 °C, 90% RH, 10 мкм) ²	2.0	g/m ² /24 hr
Вязкость расплава-100s-1 (160°C)	1400000	mPa·s
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	158	°C
Дополнительная информация		

XXXX-XX

IXAN® SGA-1XXXXXXXXXXXX,XX,XXXXXXXXXX.

-XXXXXXXXXXXX.

IXAN® SGA-1XXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXX200X300g /X.XXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXX 40-50°CXXXXXXXXXX.

-XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXX

IXAN® SGA-1 XXXXXXXXXXXXX(IBC)XXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXX,XXXXXXXXXX25°CXXXXXXXXXX.

XXXXX

IXAN® SGA-1 XXXXXXXXXXXXX2011X1X14XXXXXXXXXXXX10 / 2011XXXX.

IXAN® SGA-1 XXXXXXXXXXXXXXX,XX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX.

IXAN® SGA-1XXXXXXXXXXXX(EC)XXXX1907 / 2006XXXXXXXXXXXX2006X12X18XXXXXXXXXXXX,XX,XXXXXXXXXX(REACH).

SolVinXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ISO XXX:

XXXX,XTavauxXXXXDIOFANXXXXXXXXXXXX(PVDC)XXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 XOHSA18001:007XXXX.

NOTE

1. After 2 days at 40°C
2. After 2 days at 40°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

