

PETILEN G08-21T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN G08-21T is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN G08-21T include bags/liners, bottles, film, industrial applications and wrap.

Главная Информация			
Используется	Бутылки		
	Пленка		
	Сверхпрочные сумки		
	Промышленное применение		
	Термоусадочная пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919 to 0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.75 to 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	58		ASTM D2457
Haze	8.8	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Film Quality ¹	T		
Коэффициент отеков ²	1.44		
NOTE			
1.	ALKATHENE 36		
2.	ALKATHENE 7		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

