

LG PVC LP090

Polyvinyl Chloride Homopolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

LP090, Homopolymer made from micro-suspension polymerization, is a medium-viscosity PVC resin with a pseudo plastic flow property in processing range.

LP090 can be used for wall covering foam layer made by Knife coating/Roll coating /Gravure Coating

Application: Wall coverings,foam layer in flooring

Главная Информация			
Характеристики	Foamable		
	Средняя вязкость		
Используется	Напольное покрытие		
	Пена		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.29 to 0.39	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	64.0		DIN 53726
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда ¹	2.50 to 6.50	Pa·s	ASTM D1824
Вязкость Портера	> 600.00	g/10 min	ASTM D1823
Степень полимеризации (30°C)	900 to 1000		JIS K6721
Испарители ²	< 1.5	%	
NOTE			
1.	6 rpm, DOP 60phr		
2.	110°Cx1hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

