

Acculam™ Phenolfab Canvas

Органический

Phenolic

Accurate Plastics, Inc.

Описание материалов:

Acculam® Phenolfab CYBS is a laminate sheet comprised of a phenolic resin binder and woven canvas (cotton) substrate with graphite added to enhance self-lubrication.

This material is characterized by good mechanical properties and toughness. It has similar mechanical properties to C/CE. It is not intended for applications needing electrical resistance. It has good machining qualities and good wear resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Органический		
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая износостойкость		
	Обрабатываемый		
Используется	Ламинаты		
	Лист		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr, 3.18 mm)	< 1.6	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength			ASTM D790
3.18 mm ¹	> 110	MPa	
3.18 mm ²	> 117	MPa	
Прочность на сжатие ³	269	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-- ⁴	> 75	J/m	
-- ⁵	> 85	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Индекс температуры	125	°C	
Прочность на разрыв	> 820000	g	
NOTE			
1.	CW-A		

2.	LW-A
3.	Flatwise
4.	CW
5.	LW

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat