

## apirex® MBL 25 H

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

API SpA

### Описание материалов:

apirex®MBL 25 H is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyether)(TPU-polyether) product. It can be processed by coating and is available in Europe. apirex®The application fields of MBL 25 H include textile/fiber, industrial application and conveyor belt.

Главная Информация			
Используется	Конвейер Текстильные изделия Промышленное применение		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Вязкость (23°C)	50.0 - 200	Pa·s	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	> 4.00	MPa	ASTM D638
100% strain	> 1.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 150	%	ASTM D638

### Дополнительная информация

Crosslinker Apicell L2 for 100pbw of Apirex: 7.8

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

