

## CEPLA CE-472CB

Наполнитель

Polypropylene

CEPLA Co., LTD

### Описание материалов:

CEPLA CE-472CB is a Polypropylene material filled with filler. It is available in Asia Pacific, Europe, or Latin America.

Important attributes of CEPLA CE-472CB are:

Good Weather Resistance

Impact Resistant

Typical application of CEPLA CE-472CB: Automotive

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Высокая ударопрочность
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Автомобильная внутренняя отделка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	20.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1130	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	29.4	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	115	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

