

EUROPLEX® Sheet PPSU Protective Gear

Polyphenylsulfone

Evonik Industries AG

Описание материалов:

EUROPLEX® sheets based on the engineering polymer polyphenyl sulphone (PPSU) are employed worldwide more and more frequently to manufacture visors for the protection of fire workers at their dangerous operations during fire fighting and lifesaving.

Главная Информация			
Характеристики	Аморфный Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Саморегулирование		
Формы	Лист		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.29	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2350	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	70.0 to 80.0	MPa	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	50 to 60	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	222	°C	ISO 306/B50
Максимальная температура обслуживания	190	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

