

ECOGRAN® PCI BLANC

Polycarbonate

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

ECOGRAN® PCI BLANC is a Polycarbonate (PC) material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of ECOGRAN® PCI BLANC are:

Good Processability

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10 to 1.18	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	21 to 27	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400 to 3200	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	55.0 to 65.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	13 to 15	%	ISO 527-2
Флекторный стресс	65.0 to 75.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	8.0 to 10	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

