

Plastiglas Chemcast® BR

Acrylic

Plastiglas de Mexico S.A de C.V.

Описание материалов:

CHEMCAST BR is a 1.25" (32mm) thick cell cast acrylic sheet that has been certified by Underwrites Laboratories as a bullet resistant material against medium and small power arms such as 9mm (Level I).

Главная Информация			
Используется	Лист		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя	50	ASTM D2583	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2900	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение	65.5	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1860	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	59.3	МПа	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	37.8	°C	ASTM D648
Температура непрерывного использования	-3.89 to 54.4	°C	ASTM D794
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	> 91.0	%	ASTM D1925
Haze	< 0.50	%	ASTM D1925
Yellowness Index	< 1.0	YI	ASTM D1925

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat