

## Moplen HP500N

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

General Purpose Polypropylene Homopolymer Resin

Features:

Good stiffness

Good heat - age life

Low odor and taste transfer

Excellent resistance to environmental stress - cracking

Applications:

Food containers

Housewares

Toys

Closures

Hospital and institutional wares

Multifilament fiber

Главная Информация			
UL YellowCard	E205299-228168		
Характеристики	Жесткий, хороший Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Более низкий запах Передача более низкого вкуса Гомополимер Хорошая теплостойкая производительность старения Соответствие пищевого контакта		
Используется	Товары для дома Контейнер для еды Чехол Игрушка Волокно Медицинское оборудование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638

Флекторный модуль	1480	МПа	ASTM D790A
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	25	J/m	ASTM D256A
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	97.0	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

